



## Paineilma-rasvapumppu 50:1

SRL 700-25-60-kg-BE

**Artikkeli-no:** 18 713 051  
**EAN:** 4103810424342  
**Alennusryhmä:** D

### Tekniset tiedot

Imuputken pituus (mm): 700  
 Väliytysuhde: 50:1  
 Maksimilämpimitta (mm): 130  
 Maksimi-ilmanpaine (bar): 8  
 Minimi-ilmanpaine (bar): 2  
 Suositeltu ilmanpaine (bar): 6  
 Moottorin iskutilavuus (cm<sup>3</sup>): 220  
 Pumpun iskutilavuus (cm<sup>3</sup>): 8  
 Iskujen lukumäärä 8 bar:issa vapaalla ulostulolla (min.): 220  
 Pumpun teho 8 bar:in vapaalla ulostulolla (g/min): 1100  
 Pumpunpaine 8 bar:in ilmanpaineella (bar): 400  
 Ilmankulutus 8 bar:in ilmanpaineella (l/min): 400  
 Siirtoletkun pituus: lasketaan laitteiston ominaisuuksien mukaan  
 Maksimi-imukorkeus: Pumppuyksikkö imupisteessä  
 Paineilmailitöntä: G 1/4" sk  
 Rasvaliitöntä imupuolella (ø mm): 35  
 Rasvaliitöntä painepuolella: G 1/4" uk  
 Äänenvoimakkuus tyhjäkäynnillä ISO 9614-2 mukaan 2 m etäisyydellä (db A): 78  
 Äänenvoimakkuus kuormituksella ISO 9614-2 mukaan 2 m etäisyydellä (db A): 77  
 Siirrettävän nesteen viskositeetti: Rasva notkeusasteeseen 2 asti NLGI:n mukaan  
 Perinteiset siirrettävät nesteet: Voitelurasvat  
 1 astiantyhjennyksen kesto: 50 kg rasvaa 50 minuutissa  
 Maalaus: sininen, Pantone 294 C  
 Paino (kg): 7,12  
 Moottorin pituus (mm): 225  
 Moottorin paino (kg): 3,400

### Spesifikaatio

- 25 ... 60 kg astioille
- Imuputki
- Pumppuelementti
- Paineenalennusventtiili (asetettu kiinteästi 8 bar:iin)
- Pikaliitin (20 062)
- Voitelu- ja yleisrasvojen pumppaamiseen NLGI 0 ... NLGI 2

### Erityisominaisuudet

- Pumppuyksikkö on helppo purkaa puhdistamista varten
- Käytä paineilmatoimista rasvapumppua huoltolaitteella 20 218 950
- 99 % astian tyhjentäminen - 1 % jäännösrasvaa astiassa
- Nopea ja helppo käsittely ilman suurta asennustyötä
- Pieni melutaso

### Pakkaus

Mitat PxLxK (mm): 1000 x 180 x 180  
 Paino (kg): 7,7  
 Pakkaussyksikkö: 1,0