

Asennusmittari-digitaal.-AI

turbiinip.-G 1" sk-G 1" sk

Artikkeli-no: 23 296
EAN: 4048358232960
Alennusryhmä: D

**Tekniset tiedot**

Etäisyys sisääntulo-/ulostulolaiippa (mm): 110
 Liitäntä molemmin puolin: G 1" sk
 Nesteet: dieselöljy, lämmitysöljy, itsevoitelevat herkkäjuoksuiset nesteet
 Minimivirtaamamäärä max. (l/min): 15
 Maksimivirtaamamäärä max. (l/min): 100
 Sallitut nesteen enimmäislämpötilat (°C): 40
 Sallittu ympäristön lämpötila (°C): -10 / +50
 Mittaustarkkuus (%): 1
 Nimellispaine (bar): 3,5
 Puhkeamispaine (bar): 28
 Nestettä koskettavien osien materiaalit
 Mittarin kotelo: AISi 12 (merivedenkestävä)
 Turbiini: POM
 Tiivisteiden: NBR 70
 Ulkomitat PxLxK (mm): 110 x 85 x 55
 Paino (kg): 0,48

Spesifikaatio

- Turbiinipyörämittari näytöllä
- Liitäntävaruste lyhyt, dieselille (25 612 100)
- Kaksoisnippa (25 615)
- Päivälaskin viisinumeroinen liukuvalla desimaalipilkulla, nollattava jako 0,0 ... 99999
- Kokonaislaskin viisinumeroinen liukudesimaalilla, jako 0,0 ... 99999
- Näyttöruutu on sovitettavissa virtaussuuntaan nähden 90° askelin

Erityisominaisuudet

- Helppolukuinen 4-numeroinen näyttö
- Näyttö takaisin asetettavissa
- Mittaustarkkuus viskositeettiin nähden voidaan säätää kalibrointikertoimen kautta
- Käyttäjä voi asettaa näyttöyksiköt: Litrat, Gallonat, Pints, Quarts
- Näytöt: Osittaismäärä sama kuin ajankohtainen tankkaus (nollattava) + kokonaismäärä (nollattava) + kokonaismäärä (ei nollattava)

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm): 145 x 126 x 78
 Paino pakkauksineen (kg): 0,57
 Pakkaussyksikkö: 1,0