

mobiFITT-200 I
ZVAD-12 V-35 l/min



Artikkeli-no: 26 460
EAN: 4250979600305
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Tankin tilavuus (l): 200
Tankin materiaali: LLDPE (lineaarinen matalatiheysinen polyeteeni)
Lämpötila-alue (°C): -10 / +40
UN-hyväksyntä: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/



26 460 mobiFITT-200 I ZVAD-12 V-35 l/min


Pumppu

Valmiste: FMT Swiss AG
Liitäntäkaapeli hauenleuoin, pituus (m): 3
Hydrauliset tiedot
Pumpun rakenne: siipipumppu, itseimevä
Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): 35
Siirtopaine (bar): 1,6
Pumpattavat nesteet: lämmitysöljy ja dieselpolttoaineet
Moottorin tiedot
Jännite (V): 12 V DC
Virranotto (A): 18
Sulake (A): 25 A pistosulake
Kytkeäkesto (min) vapaalla ulostulolla maks.: 60
Suojaluokka: IP54

Mitat PxLxK (mm): 1000 x 654 x 547

Spesifikaatio

- Yksiseinäinen tankki (45 481)
- Kuormituksen alaisena liikutettavissa
- Yleiskiinnikkeet asiakkaan sakkelleille
- Diffuusiotiivis
- UV-kestävä
- Lukittava suojakansi
- Ilmaus- ja tuuletusventtiili (45 140)
- Täyttötilannäyttö (82 601 100)
- Varoventtiili tankin ja pumpun väliin (19 779)
- Jalkaventtiili imukorilla (19 890)
- Siipipumppu, integroidulla ohivirtauksella (23 012 964)
- Päälle- ja katkaisukytkin
- Jakeluletku, 3,8 m, DN 19, G 1" uk, G 1" sk (23 155 967)
- Automaattinen jakeluventtiili pyörivällä nivelellä, ZVAD (23 176)



- 45 480 Cap for mobiFITT 125-12001-3001 L12001-4540g
- 82 601 Spiral level indicator Mechanical 390 mm
- 45 140 Air/ing and venting valve G 2" male DN 16
- 23 012 964 MC200mm 20 l/min 12 V DC-ABK
- 23 176 ZVAD-G 3/4" female-60 l/min Also G 1" G 1" female-G 3/4" male
- 89 822 Hose protecting cap size 60
- 89 130 Hose for diesel L=180 mm-G 1" FG 1" DN 19
- 19 779 Anodized cap RP G 1" female G 1" male
- 23 155 967 Hose for diesel L=3800 mm-G 1" x G 1" DN 19
- 82 604 Hose for diesel L=380 mm-G 1" m-G 1" m-DN 19
- 19 890 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 23 180 100000 mbar-G 1" male Ø43-655

Erityisominaisuudet

- 5 vuoden valmistajan takuu tankille toimituksesta lähtien ja 2 vuoden takuu lisäasennustuotteille
- Bensiinin säilyttäminen tankissa kielletty
- Tiiviystarkastus 2 1/1 vuoden välein ja sisätarkastus joka 5:s vuosi tarpeen
- UN/ADR-hyväksyntä koskien ares® mobiFITT ja FMT® pumppujärjestelmää
- UN-hyväksyntä
- Tuotanto TUEV:in valvoma

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm): 1000 x 654 x 547
Paino pakkauksineen (kg): 36

Pakkausyksikkö:

1,0