

MIPA RAPIDFILLER-SPRAY

Mipa Rapidprimer-Spray on testattu nopeasti kuivuva 1-komponenttinen alustaan syöpyvä pohjamaali varustettuna aktiivisilta ruosteenesto-ominaisuuksilla. Sopii erityisesti paikka- ja osanmaalauksiin, kun kohde on kokonaan tai osittain hiottu puhtaalle metallille. Hitsattava. Hyvä tartunta raudalle, teräkselle, sinkille ja oikein esikäsitellylle alumiinille. Suositellaan myös yleisesti maalauskelpoisille muoville. Tee testimaalaus ennen varsinaista pinnoitusta.

Maalattavat kohteet:	Rauta, teräs, sinkki ja alumiini. Älä käytä termoplastisilla pinnoilla.
Esikäsitely:	Pese maalattavat pinnat Mipa Siliconentfernerillä.
Erikoisominaisuudet:	Hyvä peittokyky. Nopea kuivuminen. Päällemaalattavissa 1k- ja 2k-maaleilla. Hyvä täyttö- ja peittokyky. Kestää silikoninpoistoaineen. Erinomainen tartuntakyky. Aktiivinen ruosteenesto.
Sävy:	Himmeä tummanharmaa.
Pullon käsittely:	Ravista kunnes sekoituskuulat liikkuvat vapaasti.
Maalaustyö:	Ensin koesuihutus. Suihkutusetäisyys 20-30cm. 2-3 suihkutuskertaa, kuivakalvon paksuus 50-60µ.
Haihdotusajat:	3-5min. suihkutuskertojen välillä.
Kuivumisajat:	Pölykuiva Kosketuskuiva Päällemaalattavissa ja hiottavissa 5min. 10min. 30min.

Hionta:	Kuivahionta	Märkähionta
	P400-P500	P800
Maalausolosuhteet:	Lämpötila yli 10C°, ilman suhteellinen kosteus alle80%.	
	Älä pinnoita polyesteri tuotteilla.	
Varastointi:	Korkkaamattomat pullot kaksi vuotta.	
VOC-luokitus:	EU-raja-arvo on tuotteelle on (cat.B/e) 840g/l.	
	Tämän tuotteen VOC-arvo on 668g/	
Turvallisuustiedot:	Katso vastaava käyttöturvallisuustiedote.	