



Paineilmakalvopumppu

55 l/min

Artikkeli-no: 19 060
EAN: 4103810190605
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): 55 (vesi)
 Maksimi-ilmanpaine (bar): 8
 Minimi-ilmanpaine (bar): 2
 Maksimiraekoko (mm): 3,5
 Maksimi-imukorkeus, kuiva (m): 6
 Maksimi-imukorkeus, märkä (m): 9,8
 Maksimisiirtokorkeus (m): 80
 Maksimi käyttölämpötila (°C): 65
 Minimi käyttölämpötila (°C): -4
 Äänenvoimakkuus kuormitettuna 3,5 bar:issa (dB A): 68
 Maksimi-ilmankulutus (l/min): 380
 Liitäntä ilmalle: 1/4" BSP
 Liitäntä imupuolella: 1/2" BSP
 Liitäntä painepuolella: 1/2" BSP
 Pumppukotelon materiaali: PP
 Ilmakalvon materiaali: Hytrel®
 Nestekalvon materiaali: PTFE
 Pallon materiaali: PTFE
 Istukan materiaali: PP
 O-renkaiden materiaali: PTFE
 Mitat PxLxK (mm): 223 x 156 x 233
 Paino (kg): 4

Spesifikaatio

- Kiinnitin seinäasennusta varten
- Tarvittavat lisävarusteet:
- Seinäteline (87 918)
- Pikaliitin (20 062)
- Sopii:
- Tuore- ja jäteöljyt, vesi, AdBlue®
- Water-based liquids, to which PP and PTFE are resistant, e.g. glass cleaner and radiator antifreeze agents

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm): 320 x 200 x 310
 Paino pakkauksineen (kg): 4,5
 Pakkausyksikkö: 1,0