

## m-PRO CA 0 Grease

Erittäin korkealaatuinen erikoisrasva, joka on tarkoitettu erityisesti niveltappeihin ja muihin korkeasti kuormitettuihin voitelukohteisiin. Soveltuu erityisen hyvin talvikäyttöön ja keskusvoitelujärjestelmiin. Valmistuksessa on käytetty paksua perusöljyä, vedetöntä kalsiumsaenninta ja tehokasta EP-lisäaineistusta.

### Tuotteen ominaisuudet

- Tehokas kiinnitarttuvuus ja vedensieto
- Hyvä kuormankantokyky ja iskumaisten kuormitusten kesto
- Tehokas kulumisenesto ja korroosiosuoja myös likaisissa ja kosteissa olosuhteissa
- Punainen väri helpottaa havaitsemaan tuoreen rasvan

### Käyttökohteet

- Niveltapit ja muut hitaasti liikkuvat voitelukohteet työkoneissa ja ajoneuvoissa.
- Soveltuu erinomaisesti myös vene- ja laivakäyttöön.
- Pehmeä NLGI 0 -luokan rasva sopii erityisesti keskusvoitelujärjestelmiin ja talvikäyttöön
- Rasvaa ei suositella käytettäväksi nopeasti pyörivissä laakereissa eikä yli 120 °C lämpötiloissa.

### Tyypilliset analyysiarvot

Saennin		Vedetön kalsium
Väri		Punainen
Koostumus		Pehmeä
NLGI-luokka	ASTM D 217	0
Tippumispiste	IP 396	> 120°C
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	ASTM 7152	1370 mm <sup>2</sup> /s
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	ASTM 7152	96 mm <sup>2</sup> /s
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	DIN 51350:4	3000 N
Vedensieto 90°C	DIN 51807:1	0 *
Vesihuuhoutuma 38°C	ISO 11009	< 10 % **
Emcor tislattu vesi	ISO 11007	0 – 0 ***
SKF R2F B at 120°C	SKF	Pass
Tiheys	IP 530	890 kg/ m <sup>3</sup>
Käyttölämpötila-alue		-40°C to +120°C (Max +130°C)
* Asteikko 0–3, 0 = rasva ei liukene testissä		
** Rasvaa ruiskutetaan paineellisella vedellä ja mitataan huuhtoutuneen rasvan määrä		
***Asteikko 0–5, 0 = ei korroosiota		

Pakkaus	Myyntierä	Tuotenumero	EAN
420 ml / 390 g patruuna	12	21-MCA004	6417196780014
18 kg peltiastia	1	21-MCA018	6417196779650
50 kg peltitynnyri	1	21-MCA050	6417196779735
180 kg peltitynnyri	1	21-MCA0180	6417196781288