

m-PRO CA 2 Grease

Erittäin korkealaatuinen erikoisrasva, joka on tarkoitettu erityisesti niveltappeihin ja muihin korkeasti kuormitettuihin voitelukohteisiin. Valmistuksessa on käytetty paksua perusöljyä, vedetöntä kalsiumsaenninta ja tehokasta EP-lisäaineistusta.

Tuotteen ominaisuudet

- Tehokas kiinnitarttuvuus ja vedensieto
- Hyvä kuormankantokyky ja iskumaisten kuormitusten kesto
- Tehokas kulumisenesto ja korroosiosuoja myös likaisissa ja kosteissa olosuhteissa
- Punainen väri helpottaa havaitsemaan tuoreen rasvan

Käyttökohteet

- Niveltapit, pallonivelet ja muut hitaasti liikkuvat voitelukohteet työkoneissa ja ajoneuvoissa.
- Soveltuu erinomaisesti myös vene- ja laivakäyttöön.
- Rasvaa ei suositella käytettäväksi nopeasti pyörivissä laakereissa eikä yli 120 °C lämpötiloissa.

Tyypilliset analyysiarvot

Saennin		Vedetön kalsium
Väri		Punainen
Koostumus		Kiinteähkö
NLGI-luokka	ASTM D 217	2
Tippumispiste	IP 396	> 140°C
Perusöljyn viskositeetti @ 40°C	ASTM 7152	1370 mm ² /s
Perusöljyn viskositeetti @ 100°C	ASTM 7152	95 mm ² /s
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	DIN 51350:4	3200 N
Vedensieto 90°C	DIN 51807:1	0 *
Vesihuuhtoutuma 38°C	ISO 11009	< 10 % **
Emcor suolavesi	ISO 11007	max. 2-2 ***
SKF R2F B at 120°C	SKF	Läpäisee
Tiheys	IP 530	900 kg/m ³
Käyttölämpötila-alue		-40°C to +120°C (Max +130°C)
* Asteikko 0-3, 0 = rasva ei liukene testissä		
** Rasvaa ruiskutetaan paineellisella vedellä ja mitataan huuhtoutuneen rasvan määrä		
*** Asteikko 0-5		

Pakkaus	Myyntierä	Tuotenumero	EAN
420 ml / 390 g patruuna	12	21-MCA204	6417196779643
18 kg peltiastia	1	21-MCA218	6417196779711
50 kg peltitynnyri	1	21-MCA250	6417196779728
180 kg peltitynnyri	1	21-MCA2180	6417196781271